



3 ρυθμιζόμενες θέσεις ψησίματος



**Ψήσιμο επαφής**

για ψήσιμο κρέατος,  
ψαριού, λαχανικών  
ή σάντουιτς



**Θέση "φούρνος"**

για λιώσιμο τυριών  
πάνω σε ψωμί ή σε  
λαχανικά



**Θέση 180°**

για BBQ πάνω στο  
τραπέζι ή για να κρατηθεί  
ζεστό το φαγητό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Συσκευή**

Βάρος	3.7 kg
Ισχύς	2000 W
Τάση	220 - 240 V
Συχνότητα	50 / 60 Hz
Πλάτος	312 mm
Βάθος	400 mm
Ύψος	130 mm

**Πλάκες ψησίματος**

Πλάτος	330 mm
Βάθος	240 mm

**MV13251**

Βάρος	3.7 kg
Ισχύς	2000 W
Τάση	220 - 240 V
Συχνότητα	50 / 60 Hz
Πλάτος	312 mm
Βάθος	400 mm
Ύψος	130 mm



ΙΣΧΥΡΟ ΨΗΣΙΜΟ



ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ



ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

# ΓΚΡΙΛΙΕΡΑ MV13251



COOL-TOUCH TECHNOLOGY



ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ  
ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΥΣΗΣ  
ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ



ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΘΕΤΗ  
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ  
ΕΥΡΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ  
ΠΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.



ΡΑΒΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ  
ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ  
ΣΤΟ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ\*

\*Διαθέσιμος κατόπιν ζήτησης



## ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3 ΘΕΣΕΙΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ	ΨΗΣΙΜΟ ΕΠΑΦΗΣ, ΑΥ GRATIN (5.5 CM), 180°	ΛΥΧΝΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ / X 1	✓
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ	ΕΝΙΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	✗
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ	✓	ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ)	✗
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΥΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	✓	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ	
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ / 1 Η 2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ	✓	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ	
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	✓		
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ / X 1	✓		
ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ	✓		
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	✗		
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	✓		